

#161W Wire Chain Lube ワイヤー・チェーン ルブ スプレー

#161W ワイヤー・チェーン ルブ スプレー (#161W Wire・Chain Lube Spray)は、日本市場に合わせて独自に開発したエアゾール製品です。麻芯ワイヤーロープ、搬送駆動チェーンや摺動部に対し、溶剤なしで素早い浸透性と水置換性があり、極圧性、耐摩耗性を発揮するだけでなく、錆や腐食も抑制する浸透性極圧潤滑油です。



離れた場所から狙った対象物に届く



持ちやすい 400ml サイズ



使用例(イメージ)

雨水に晒される屋外設備や、屋内環境の粉塵雰囲気や塩害エリアの麻芯ワイヤーに最適
粉塵によるアブレッシブ摩耗を避けて給油していなかった搬送チェーンにも適し、寿命が3倍以上に。



エプロンコンベア



自動給油装置のピンポイント給油で
粉塵雰囲気でも使用可能



雨水のかかる屋外設備も、水置換効果で
潤滑可能



麻芯ワイヤー

【161W の特長】

- ・ 粘り気のない(ノン・タッキー)潤滑被膜で粉塵を噛み込まず、粉塵雰囲気でも使用できます。
- ・ -37℃でも容易に給油でき、寒冷地での始動に必要なピーク電流が軽減され、省エネ効果が期待出来るオールシーズンタイプです。
- ・ 水置換性があり、濡れたチェーンやワイヤーにも給油可能で、素早く浸透し、水分やコンタミを置換します。
- ・ 麻芯ワイヤーロープ コアにも迅速に浸透し、フレッティングコロージョンとロープ内部ストランドとコアの摩耗を低減します。
- ・ 四球融着荷重試験値 315kg と、極圧ギヤーオイル以上の耐荷重能力があり、部品寿命と給油周期を延長します。

【エアゾールの特長】

- ・ エアゾールタイプは、潤滑部位をピンポイントで狙える、棒状(ストレート)噴射です。
- ・ 原液が飛び散らず、安全柵の外側からも給油できる、十分な噴射距離があります。
- ・ 同じ容量の一般的な製品と比較して、20%以上多くの面積に給油可能です。
- ・ 一般的な潤滑油エアゾールは、噴射ガス 30%：潤滑油 70%程度に対し、#161W ワイヤー・チェーン ルブは噴射ガス 10%：潤滑油 90%で、希釈溶剤も含まず、潤滑油比率の高い処方です。
- ・ Whitmore ワイヤーロープブルリカントおよびオープンチェーンブルリカントの製品特性を併せ持ち、1.6~2 倍の極圧性能があるワイヤー・チェーン用潤滑油です。従来品よりも大幅に部品寿命と給油周期を延ばします。

【荷姿】

- ・ 400ml エアゾール缶×30 本入段ボール
- ・ 15.9 kgペール缶



400ml エアゾール



15.9 kg ペール缶



QR コードから、HP へ
161W 製品ページ
CIS Lubricants 総合
お問合せフォーム

推奨 自動給油装置 OPCO E シリーズ



カタログをご用意しています。
遠慮なくご相談ください。

輸入発売元: 大洋シーアイエス株式会社

お問合せは

輸入・発売元

大洋シーアイエス株式会社

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 2-37-5 1F

TEL 03-6902-9502 FAX 03-6902-9506

https://taiyo-cis.taiyo-holdings.com/lubricant_main/index.html